

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps

XBO xenon short arc lamps designed for use in search lights and spotlights



Alkalmazási területek


- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

A termék jellemzői

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Termékcsalád adatlap



Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Általános termékinformációk			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Xstage 7000 W OFR	69485	XSTAGE 7000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	

Termékmegnevezés	Számított rövid szöveg termék	Elektromos adatok		
		Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Áramszabályozás tartománya
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30.0 V	80...135 A
Xstage 7000 W OFR	Xstage 7000 W OFR	7000 W	40.0 V	110...165 A

Termékmegnevezés	Fotometriai adatok			
	Fénysűrűség	Fényáram	Színhőmérséklet	Színvisszaadási index
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm ²	150000 lm	6000 K	98
Xstage 7000 W OFR	120000 cd/cm ²	330000 lm	6000 K	98

Termékmegnevezés	Fénypontm agasság (LCL)	Physical Attributes & Dimensions		
		Anód foglalat (szabványos megnevezés)	Katód foglalat (szabványos megnevezés)	Diameter (in)
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.362 in
Xstage 7000 W OFR	162,5 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.756 in

Termékmegnevezés	Átmérő	Hosszúság	Connector: Presence	Termék súlya
Xstage 4000 W OFR	60.0 mm	315.0 mm	Yes	666.00 g
Xstage 7000 W OFR	70.0 mm	400.0 mm	Yes	863.00 g

Termékmegnevezés	Hőmérséklet és működési feltételek	Élettartam	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Égetési helyzet	Average Rated Life	Elsődleges cikkazonosító	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Xstage 4000 W OFR	Tetszőleges	650 hr	4008321288844	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Xstage 7000 W OFR	Tetszőleges	650 hr	4008321577726 4008321288851	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Xstage 4000 W OFR	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Xstage 7000 W OFR	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.