

LEDiving HL EASY GEN 2 H4/H19



Ultra kompakt LED csere lámpa a hagyományos H4H19 távolsági és tompított fényszórókhoz (2 az 1-ben)

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómódellek még szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok


Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDiving HL EASY GEN 2 \triangleq H4/H19	Off-road \triangleq H4/H19	Főleg tompított, távolsági fényszórókhöz alkalmazott	64193DWESY2	22.0 / 24 W	12.0 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDiving HL EASY GEN 2 \triangleq H4/H19	25 W	13,2 V	1850/1500 lm	\pm 25 %	21.5 mm

Termékmegnevezés	Élettartam	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
LEDiving HL EASY GEN 2 \triangleq H4/H19	1000 hr	LED	4062172406918 4062172409292	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL EASY GEN 2 \triangleq H4/H19	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	17e1d617-5364-4059-b196-15405561d43c 35b7be1d-7f5f-4c53-a4fc-59aed1126742

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

