


STARTERcable 300A




Akár 300 A csúcsáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához



Akár 3,5 liter

Alkalmas a legfeljebb 3,5 literes benzín- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához



2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 300A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 3 méter, keresztmetszete 16 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 3,5 liter lökettérfogatú benzín- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 300 A-es csúcsáramerősség is elérhető, ugyanakkor a 150 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 6V és 12V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 300A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekon lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok		Méretek és súly	
	Engine type	Continuous amp rating	Peak Amps	Magasság	Szélesség
STARTERCable 300A	Diesel / Petrol	150 A	300A	80.0 mm	240 mm

Termékmegnevezés	Hosszúság	Vezetékhossz [calc.]	Engine size	Cross section area
STARTERCable 300A	300.0 mm	3.0m	≤ 3.5L	16 mm²

Termékmegnevezés	Szín és anyag	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERCable 300A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220873	In work

Termékcsalád adatlap

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.