


STARTERcable 1200A



Akár 1200 A csúcásáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához




600A Névleges egyenáramú áramerősség

Állandó áramátvitel és túlmelegedés elleni védelem, a 600 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott



Akár 9,5 liter

Alkalmas a legfeljebb 9,5 literes benzin- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához



2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 1200A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 5 méter, keresztmetszete 50 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 9,5 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 1200 A csúcásáram is elérhető, ugyanakkor a 600 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 12V és 24V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 1200A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekon lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Elektromos adatok		Méretek és súly	
Termékmegnevezés	Engine type	Continuous amp rating	Peak Amps	Engine size	
STARTERCable 1200A	Diesel / Petrol	600 A	1200A	≤ 9.5L	

Termékmegnevezés	Cross section area	Vezetékhossz [calc.]	Magasság	Szélesség	Hosszúság
STARTERCable 1200A	50 mm²	5.0m	105 mm	250 mm	340 mm

	Szín és anyag	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	
STARTERCable 1200A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220996	In work	

Termékcsalád adatlap

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.