

Cube PX széles fénysávú munkalámpa



Széles fénynyaláb

Nagy felületre, különösen széles fényeloszláshoz



1500-4500 lumen

Fénynyaláb-mintánként 4 különböző teljesítményfokozat választható



Matrix termékcsalád

Egyedileg is összeállítható járműspecifikus világítás. Válogasson szabadon. Társítsa és párosítsa. Variálja és kombinálja



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



Professzionális világítás a profi munkavégzéshez

Az OSRAM LEDriving PX professzionális munkalámpa választékkal mostantól speciális szakmai feladatok és alkalmazások széles skálájához pontosan megtalálható a megfelelő világítás. Az összesen 16 munkalámpa maximális optikai hatékonysággal, hatásossággal és homogén fényleveléssel világít. A moduláris sorozat a munkalámpák használatának legfontosabb szempontjaira összpontosít: Megvilágítás, teljesítmény, minőség, forma, tartósság, funkcionalitás, amely az ön és mások számára is megnövelt munkahelyi biztonságot eredményezhet. Az optimális tényezők az egyes felhasználások függvényében külön kiválaszthatók és fontossági sorrendbe helyezhetők; e nagy teljesítményű lámpákkal így egy olyan komplett, járműspecifikus világítási konfiguráció állítható össze, amely tökéletesen megfelel az adott egyedi követelményeknek és igényeknek. A munkalámpák 12V-os és 24V-os járművekhez használhatók, mindegyik négy – térvilágítás, szpot, széles és extraszéles – fénynyalábbal és négy – 1500lm, 2500lm, 3500lm és 4500lm – teljesítményfokozattal rendelkezik. Ráadásul a lámpák háromféleképpen is felszerelhetők: Közvetlen, szabványos rugalmas vagy nagy teherbírású felszerelési eljárással. Ráadásul az OSRAM kifejezetten erre a célra szerelőkészleteket és egy DT-csatlakozóval ellátott kábelt fejlesztett ki. A legmagasabb IP6K8 és IP6K9K szerinti IP és IK védelemre, illetve a CISPR25 szerinti 5. osztályra jóváhagyott professzionális sorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen az autóipar legmagasabb OE szabványainak és követelményeinek. OSRAM provides a 5-year guarantee on these products¹⁾²⁾¹⁾ Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). Vezetés közben azonban nem használhatók, a bekapcsolásuk tilos. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed.²⁾ For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDPWL 104
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Munkalámpa alkalmazás


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	27.00 W

Fotometriai adatok

Fényáram	2500 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	45 m

Méretetek és súly



Termék súlya	671.00 g
Hosszúság	117.1 mm
Szélesség	68.4 mm
Magasság	113.4 mm

Élettartam

Garancia	5 years
----------	---------

További termékadatokat

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDPWL 104
----------------------	------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172279468
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172279468	Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	Folding Box 1	122 mm x 116 mm x 76 mm	1.08 dm ³	695.00 g
4062172279475	Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD	Karton 10	391 mm x 253 mm x 135 mm	13.35 dm ³	7134.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata a német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármilyen járművön engedélyezett. Vezetés közben azonban nem használhatóak, a bekapcsolásuk tilos. Továbbá Németországon kívül az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait kell betartani.

2) A részletes feltételeket lásd: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM