

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Felfújás ideje

Körülbelül 3,5 perc alatt fújja fel a gumibroncsot a kívánt nyomásra ¹⁾²⁾



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



Újratölthető digitális gumibroncs felfújó

Az OSRAM TYREinflate 4000 vezeték nélküli és újratölthető gumibroncs felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kirándulásokhoz. Az OTIR 4000 digitális gumibroncs felfújó képes mindössze 3,5 perc¹⁾²⁾ alatt felfújni egy gumibroncsot. Az automatikus leállítás funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumibroncsok optimálisan felfújott állapotban tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelz és az integrált LED-es világítás segít a nyomásértékek könnyű leolvasásában és még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is biztosítják a munkaterület jobb megvilágítását. A memóriabeállításoknak köszönhetően akár 4 jármű nyomásbeállításait is tárolhatja. Az OSRAM 2 év garanciát¹⁾ vállal erre a termékre..

OSRAM offers a 2-year guarantee¹⁾ on this product.

1) A pontos feltételekért lásd: www.osram.hu/am-garancia2
Az érték egy 13"-os gumibroncs lapos állapotból 2,4 BAR nyomásra történő felfújásán alapszik³⁾ A gumibroncs nyomásának, valamint a gumibroncs optimális nyomásértékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg abroncsokon

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	Tároló tok	Automatikus leállítás	Előre beállított funkció	LED fény
TYRE inflate 4000	Igen	Igen	Igen	Igen



Termékmegnevezés	leeresztő szelep	Általános termékinformációk	Physical Attributes & Dimensions	
		Rendelési hivatkozás	Magasság	Szélesség
TYRE inflate 4000	Igen	OTIR4000	150 mm	95.0 mm

Termékmegnevezés	Hosszúság	Szín és anyag	Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok
		Material	Zajszint	Extrák
TYRE inflate 4000	61.0 mm	Műanyag	90 dB	Levegőtömlő, USB C töltőkábel, 12 V DC kábel, 3 felfújó adapter, tárolótok

Termékmegnevezés	Kijelző típusa	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
TYRE inflate 4000	Digitalis	15 A	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 4000	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncon kell végrehajtani. Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.