

LEDDriving HL EASY H1



Ultrakompakt LED cserelámpa a hagyományos H1 távolsági és tompított fényszórókhoz (2 az 1-ben)

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómódellek még szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően

Termékcsalád adatlap



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

A dugalj alapú megoldással az OSRAM LEDDriving HL EASY a H1, H3, H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórók utólagosan beszerelhető, ultrakompakt LED cserelámpái hideg fehér LED fényel, ami a stílusos külső mellett nagy fényerőt biztosít. Könnyű és automatikus a beszerelés optimalizált kompatibilitással: nincs szükség adapterre és kupakra! Egy optimalizált, nagy sebességű ventilátor biztosítja az aktív hűtést, lehetővé téve a maximalizált hőelvezetésen alapuló nagy teljesítményt és magas szintű fénykibocsátást. Az OSRAM LEDDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórók helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, 12V-tal kompatibilisek és hideg fehér színhőmérséklettel rendelkeznek. A legújabb LED technológiának és kifejezetten kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák lehetővé teszik az adott halogénlámpa-típusokkal való fokozott kompatibilitást és könnyű beszerelést a járművekben. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel és nem használhatók közutakon, semmilyen kültéri alkalmazás céljából. A közutakon való használat a forgalmi engedély bevonását és a biztosítás megszűnését eredményezi. Több országban be van tiltva ezeknek a termékeknek az értékesítése és használata. További információkért forduljon az Ön helyi forgalmazójához.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok



Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDiving HL EASY ≙ H1	Off-road ≙ H1	Főleg tompított, távolsági fényszórókhöz alkalmazott	64150DWESY	9 W	12.0 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDiving HL EASY ≙ H1	9 W	13,2 V	1100 lm	±25 %	11.5 mm

Termékmegnevezés	Élettartam	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkszám	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
LEDiving HL EASY ≙ H1	1000 hr	LED	4062172398039 4062172367240 4062172369305	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL EASY ≙ H1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	b30a61be-5d8d-4c14-9220-80eab1ea642e 6d37455a-660b-4b08-8166-bea7716e5537 23292ecd-3fe3-40bb-b4fb-cc4990e4be58

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

