

Flush mount WL VX100-FL



Közelebbről és jobban oldalra vetülő fénynyaláb

Nagy hatósugarú, szélessávú fényeloszláshoz



Akár 45 m hosszú fénynyaláb

Látni és látszani az OSRAM-mal



Robusztus és rezgésálló

Kifejezetten igényes munkakörnyezetekhez és durva terepre tervezve



IP és IK védelmi osztályok

DIN-tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban tesztelve és validálva az extrém külső hatásokra vonatkozóan



Erős LED munkalámpák

Fedezze fel az OSRAM LEDriving Flush Mount WL VX100-FL sokoldalúságát, amely erőteljes közeli és távoli világítást biztosít járműve elején, hátulján vagy oldalán. A munkalámpa a megfizethetőséget a kivételes teljesítménnyel, minőséggel és funkcionalitással ötvözi. Az akár 600 lm-es fényáram és a széles fénycsugárzású árasztó mintázatú munkalámpa ideális a közeli és távoli területek, például kempingek, munkaterületek vagy építkezések megvilágítására. Felépítésének és letisztult formájának köszönhetően a munkalámpa zökkenőmentesen integrálódik a jármű dizájnjába, jobb láthatóságot kínálva anélkül, hogy kihatna a jármű stílusára. Az akár 45 méteres fénysugárral és 6500 Kelvin fényszínével még a legsötétebb körülmények között is tiszta láthatóságot biztosít. A munkalámpa 12 V-os és 24 V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így számos járműhöz alkalmas, beleértve a teherautókat, mezőgazdasági gépeket, építőipari járműveket, lakókocsikat, quadokat és terepjárókat¹⁾. Legyen szó igényes munkakörnyezetről, kempingezésről vagy off-road kalandokról, a LED Flush Mount sokoldalú világítási megoldásokat kínál különféle vezetési helyzetekhez. A törésálló polikarbonát lencsével és öntött alumínium házzal felszerelt LEDriving Flush Mount WL VX100-FL robusztus és rezgésálló, így ellenáll a legzordabb körülményeknek is. A DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban a legmagasabb IP-védelmi osztályokkal, IP6K8 és IP6K9K minősítéssel volt tesztelve és hitelesítve a víz, por, ütések, hő, hideg és állandó vibráció extrém külső behatásaira. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát vállal a termékre²⁾.¹⁾ Az ECE-jóváhagyással nem rendelkező, munkalámpaként használható további munkalámpák a német közúti közlekedési engedélyezési szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármely járművön használhatók. Vezetés közben azonban nem szabad használni és bekapcsolni. Ezenkívül be kell tartani az egyes speciális előírásokat és a Németországon kívüli országok törvényeit.²⁾ A pontos feltételekért lásd: www.osram.hu/am-garancia

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDFLUSH101-FL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Munkalámpa alkalmazás

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	6.50 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V


Fotometriai adatok

Fényáram	600 lm
Színhőmérséklet	6500 K
Fény távolsága 1 lx-nál	45 m

LED modul információ

LED-ek száma / modul	2
----------------------	---

Méretetek és súly




Termék súlya	230.00 g
Hosszúság	60.0 mm
Szélesség	41.0 mm
Magasság	109.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	2 years

További termékadatok



Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	Open wire
Product remark	Beam Pattern: Flood

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDFLUSH101-FL
----------------------	----------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap





Date of Declaration	01-03-2024
Primary Article Identifier	4062172399920
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172399920	Flush Mount WL VX100-FL	Folding Box 1	100 mm x 60 mm x 127 mm	0.76 dm ³	274.00 g
4062172399937	Flush Mount WL VX100-FL	Karton 8	257 mm x 222 mm x 159 mm	9.07 dm ³	2422.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction LEDiving Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL
 Movie application OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
 Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
 Movie application LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

